

Centrale di Trattamento Aria **CTA 60**

Completa di valvola a 3 vie modulante sul lato acqua, consente una termostatazione continua e precisa sull'aria di ripresa.

E' idonea sia per installazioni all'esterno con canalizzazioni flessibili, sia per installazioni all'interno con l'ausilio della testata di diffusione fornita a corredo.

La dotazione di serie si completa di attacchi idraulici ed elettrici ad innesto rapido per una veloce messa in opera.



Centrale di Trattamento Aria **CTA 60**

Sezione Aeraulica		
Portata d'aria	m ³ /h	5.000
Pressione utile	Pa	200
Ventilatori centrifughi	n°	1
Regolazione velocità ventilatori		Manuale
Direzione del flusso d'aria		Verticale
Filtrazione aria	classe	EU 4
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	230 / 1 / 50
Potenza installata	KW	1,1
Corrente massima	A	7,9
Corrente di spunto	A	27,7
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	57
Peso a vuoto	Kg	350
Lunghezza	mm	1.550
Larghezza	mm	820
Altezza	mm	1.610
Altezza con testata di diffusione	mm	1.930
Conessioni		
Raccordi idraulici	rapidi	Ø 51
Raccordi elettrici	spina 2P+T	16 A CEE
Raccordi aeraulici di mandata	mm	1 x Ø 500
Griglia di aspirazione	mm	1.470 x 460

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 51
Cavi elettrici	presa 2P+T	16 A CEE
Condotti flessibili aria da 10 m	mm	Ø 500
Diffusori d'aria tessili da 20 m	mm	Ø 500

Dati tecnici a puro titolo indicativo.