

## Refrigeratore d'acqua OSA 100

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.



## Refrigeratore d'acqua OSA 100

<b>Sezione Frigorifera</b>		
Compressori	n°	2
Circuiti frigoriferi	n°	1
Gradini di parzializzazione	n°	2
<b>Sezione Idraulica</b>		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	30
Portata d'acqua nominale	m <sup>3</sup> /h	14,6
Prevalenza utile pompa	bar	2,6
Capacità serbatoio	l	350
<b>Sezione Elettrica</b>		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	37
Corrente massima	A	63
Corrente di spunto	A	211
<b>Sezione dimensionale</b>		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	58
Peso a vuoto	Kg	907
Lunghezza	mm	2.650
Larghezza	mm	870
Altezza	mm	2.230
<b>Conessioni</b>		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 51
Attacchi elettrici	spina 3P+T	125 A CEE

### Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 51
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	presa 3P+T	125 A CEE

Dati tecnici a puro titolo indicativo.