

## Refrigeratore d'acqua OSA 240

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.  
Versione silenziosa.



## Refrigeratore d'acqua OSA 240

<b>Sezione Frigorifera</b>		
Compressori	n°	4
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	4
<b>Sezione Idraulica</b>		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	30
Portata d'acqua nominale	m <sup>3</sup> /h	35,2
Prevalenza utile pompa	bar	3,0
Capacità serbatoio	l	680
<b>Sezione Elettrica</b>		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	79
Corrente massima	A	142
Corrente di spunto	A	286
<b>Sezione dimensionale</b>		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	58
Peso a vuoto	Kg	1.900
Lunghezza	mm	3.900
Larghezza	mm	1.250
Altezza	mm	2.320
<b>Conessioni</b>		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 51
Attacchi elettrici	morsetti a sella	50/70 mm <sup>2</sup>

### Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 51
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	FG7	3 x 50 mm <sup>2</sup>

Dati tecnici a puro titolo indicativo.