

Refrigeratore d'acqua OSA 500

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.
Versione silenziata.



Refrigeratore d'acqua OSA 500

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	4
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	4
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	16
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	69,7
Prevalenza utile pompa	bar	2,3
Capacità serbatoio	l	700
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	174
Corrente massima	A	287
Corrente di spunto	A	608
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	dB(A)	62
Peso a vuoto	Kg	3.845
Lunghezza	mm	3.905
Larghezza	mm	2.370
Altezza	mm	2.690
Conessioni		
Attacchi idraulici	Rapidi	Ø 102
Attacchi elettrici	bulloni	M10

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 102
Set raccordi idraulici		Flangiati o GAS
Cavi elettrici	FG7	3 x 120 mm ²

Dati tecnici a puro titolo indicativo.