

Refrigeratore d'acqua OSA 1250

Unità monoblocco condensata ad aria completa di doppia pompa a bordo (una in stand-by all'altra). Versione silenziata. Supervisione remota.



Refrigeratore d'acqua OSA 1250

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	8
Circuiti frigoriferi	n°	4
Gradini di parzializzazione	n°	8
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	16
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	173,7
Perdita di carico all'evaporatore	bar	0,6
Prevalenza utile pompa	bar	2,4
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	375
Corrente massima	A	612
Corrente di spunto	A	860
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	dB(A)	64
Peso a vuoto	Kg	6.120
Lunghezza	mm	7.430
Larghezza	mm	2.375
Altezza	mm	2.700
Conessioni		
Attacchi idraulici	tipo	Victaulic 6"
Attacchi elettrici	bulloni	M12

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	4 x Ø 102
Set raccordi idraulici		Flangiati o GAS

Dati tecnici a puro titolo indicativo.